



*Situazioni critiche richiedono  
brillanti soluzioni*

# Ruote complete in acciaio inox



## La nostra stella: 394a

Forcella completamente in acciaio inossidabile, resistente a corrosione, benzina, gasolio, oli, grassi animali e vegetali. A lunga durata.

Nell'era dell'altissima tecnologia nuove prescrizioni relative all'igiene caratterizzano gli ambienti nei laboratori di biotecnologia, medicina e studi della scienza alimentare. La pulizia rappresenta in questi casi una componente importante del management della qualità. Le ruote complete in acciaio inox RHOMBUS risplendono in questi ambienti grazie alle loro eccezionali carat-

teristiche. Prodotte in puro acciaio inox di alto valore e preparate in modo accurato, esse conducono armadietti portaoggetti sterilizzati o portastrumenti ed altre unità mobili in modo sicuro e pulito alla meta.

# 394a

# 394h

Ruota piroettante

Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore

### Descrizione tecnica

- Acciaio inox
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Sfere in acciaio inox
- Guarnizione
- fornibile anche con foro posteriore LC (10,2 mm)

### Ambito applicazione

- Carrelli con piattaforma
- Carrelli per servire
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portabiancheria
- Contenitori per biancheria
- Dispositivi per grandi impianti da cucina
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Sistemi per smaltimento rifiuti

### Serie ruota 29G

- Battistrada: elastomero termoplastico (TPE) grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio argento RAL 7001
- Boccola
- La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 126
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, (OOG+07G), vedi a pag. 120 + 122



<b>394a</b>	29G	100r	EPD	100	30	138	42	77x67	61x51/57x48	8,5	100
<b>394a</b>	29G	125r	EPD	125	30	162,5	44	77x67	61x51/57x48	8,5	100



<b>394h</b>	29G	100r	EPD	100	30	138	42	77x67	61x51/57x48	8,5	100
<b>394h</b>	29G	125r	EPD	125	30	162,5	44	77x67	61x51/57x48	8,5	100



<b>394a</b>	29G	100r	ELD	100	30	131,5	42	12,2			100
<b>394a</b>	29G	125r	ELD	125	30	156	44	12,2			100



<b>394h</b>	29G	100r	ELD	100	30	131,5	42	12,2			100
<b>394h</b>	29G	125r	ELD	125	30	156	44	12,2			100



Ha delle domande, desideri o suggerimenti riguardanti i nostri prodotti?

Parli con il nostro team qualificato!